

POSHTECH

動柱五軸加工機



Registration Number
0463



久洋機械股份有限公司

POSHTECH KMC760-5A / KMC1100-5A

型號	KMC760-5A	KMC1100-5A
工作台		
工作台尺寸	mm Ø320 C360° A-15°~+115°	mm Ø500 C360° A-15°~+115°
T型槽 (寬度x距離x溝數)	14 ^{H7} x 8	
工作台最大載重	kg 200	kg 410
行程		
X軸行程	mm 760	mm 1100
Y軸行程	mm 510	mm 610
Z軸行程	mm 510	mm 510
主軸鼻端至工作台	200-710	200-710
主軸中心至立柱前端	545	645
主軸		
主軸錐度	# 40	
主軸轉速	rpm 10000	
進給率		
快速進給率 (X/Y/Z)	M/min 30/30/30	
最小進給	mm 0.001	
刀庫		
刀把	BT40, CAT40, SK40	
刀具容量	pcs 24 Arm Type	
最大刀具直徑	mm 70	
最大刀具長度	mm 250	
最大刀具重量	kg 7	
換刀時間	2.5 sec	
馬達		
主軸伺服馬達	11/15Kw 10000 rpm	
三軸伺服馬達	Kw 4.0/4.0/2.8	
機器重量及面積		
地板面積	mm 2450x3382x2560	mm 2950x3382x2560
機器重量	kg 6000	kg 7200

* 規格尺寸如有變更，本公司不另行通知。

標準配備

- 大型高級鑄鐵結構
- 10000 rpm 高剛性主軸
- 伺服馬達直結式傳動
- 全密式護罩
- 冷卻系統
- 主軸錐度防塵吹氣
- 主軸鼻端防塵、防水吹氣
- 自動潤滑系統
- 循環警示燈
- 工作燈
- 水平調整螺栓和基礎墊塊
- 手工具及工具箱
- 操作手冊

選用配備

- 12000 / 15000 / 20000 rpm 高轉速主軸
- 主軸中心給水系統 20Bar., 20L/min, 600L
- 30或40把刀刀臂式刀庫
- 主軸冷卻系統
- 鐵屑輸送機
- 自動刀具長度量測



▲ 5軸旋轉工作台

- 具5軸同動功能。
- 定位精度最高可達±5秒。
- 高剛性結構。

代理商

久洋機械股份有限公司

台中縣潭子鄉栗林村民生街197號

電話：+886 4 2537-0971

傳真：+886 4 2537-0984

E-mail: poshtech@ms36.hinet.net

web: www.poshtech.com.tw

