

POSHTECH

立式綜合加工機



久洋機械股份有限公司

POSHTECH

NV1010-5A



標準規格：

- * 高級鑄鐵 FC30
- * 主軸轉速 15000rpm,馬達功率 18.5Kw
- * XYZ 三軸線軌:德國 Rexroth.
- * 全護罩防水保護
- * 主軸環狀噴水:
- * 主軸中心出水:20 bar 300L
- * 主軸工件吹氣
- * 底座沖水: 自動間歇沖水功能
- * 雙螺旋排屑裝置+蓄屑車
- * 自動潤滑系統
- * 加工警示燈,LED 工作燈
- * XYZ 三軸中空螺桿+冷卻裝置:螺桿 45mm
- * XYZ 三軸線性光學尺
- * AC 軸 環狀光學尺
- * 主軸油冷卻系統
- * 自動刀具量測(選用)
- * 自動工件量測(選用)

久洋機械股份有限公司.

台中市潭子區栗林里民生街 197 號

TEL : + 886-4-2537-0971

FAX : + 886-4-2537-0984

E-mail : poshtech@ms36.hinet.net

POSHTECH

| 機 型 | NV1010-5A | |
|-----------------|----------------|--|
| 工作台 | | |
| 工作台尺寸(X/Y)mm | 1350×1100 | |
| 最大工件加工尺寸 mm | 900x600x600 | |
| 工件圓柱加工尺寸 mm | 直徑 630,高 700 | |
| 工作台最大負荷 kg | 1000 | |
| 行 程 | | |
| X 軸 行 程 (X) mm | 1100 | |
| Y 軸 行 程 (Y) mm | 1100 | |
| Z 軸 行 程 (Z) mm | 650 | |
| A 軸 | 正 90 負 120 度 | |
| C 軸 | 360 度 直徑 500mm | |
| 主軸至工作檯面距離 | 200-850 | |
| 立柱門寬間距離 | 1250 | |
| 主 軸 | | |
| 主軸 | 內藏式 HSK63A | |
| 主軸轉速 (標準) rpm | 15000 | |
| 主軸潤滑方式 | 油脂式 | |
| 主軸冷卻方式 | 油冷式 6000 Kcal | |
| 進 級 | | |
| 快速位移 M/min | 36/36/36 | |
| 最小進級 mm | 0.001 | |
| ATC | | |
| 刀把規格 | HSK63A | |
| 刀庫容量 pcs | 60 刀臂式 | |
| 刀具最大直徑 mm | 80 | |
| 刀具最大長度 mm | 300 | |
| 刀具最大重量 kg | 7 | |
| 換刀時間 | 1.3 sec | |
| 伺 服 馬 達 | | |
| 主軸馬達 Kw | 18.5 內藏 | |
| X 軸伺服馬達 Kw | 5.0 | |
| Y 軸伺服馬達 Kw | 5.0 | |
| Z 軸伺服馬達 Kw | 5.0+煞車 | |
| 機器重量,佔地面積 | | |
| 佔地面積 mm | 4200×3200x4000 | |
| 重量 kg | 9500 | |

* 型錄規格內容如有修改,不另行通知.