

POSHTECH

立式綜合加工機



久洋機械股份有限公司

POSHTECH

NV1010-5A



標準規格：

- * 高級鑄鐵 FC30
- * 主軸轉速 15000rpm,馬達功率 26Kw
- * XYZ 三軸線軌:德國 Rexroth P 級.
- * 全護罩防水保護
- * 主軸環狀噴水:3.5 bar
- * 主軸中心出水:20 bar 300L
- * 主軸工件吹氣
- * 底座沖水:3.0 bar 自動間歇沖水功能
- * 雙螺旋排屑裝置+蓄屑車
- * 自動潤滑系統
- * 加工警示燈,LED 工作燈
- * XYZ 三軸中空螺桿+冷卻裝置:螺桿 45mm
- * XYZ 三軸線性光學尺
- * AC 軸 環狀光學尺
- * 電源規格:AC 220V/60Hz
- * 氣壓源規格:0.6M pa
- * 主軸油冷機:6000Kcal
- * CNC 旋轉 A,C 軸快速進給: 26/13min
- * 自動刀具量測
- * 自動工件量測

久洋機械股份有限公司.

台中市潭子區栗林里民生街 197 號

TEL : + 886-4-2537-0971

FAX : + 886-4-2537-0984

E-mail : poshtech@ms36.hinet.net

POSHTECH

機 型	NV1010-5A	
工作台		
工作台尺寸(X/Y)mm	1350×890	
最大工件加工尺寸 mm	900x600x600	
工件圓柱加工尺寸 mm	直徑 630,高 700	
工作台最大負荷 kg	1000	
行 程		
X 軸 行 程 (X) mm	1000	
Y 軸 行 程 (Y) mm	650	
Z 軸 行 程 (Z) mm	800	
A 軸	正負 120 度 320mm	
C 軸	360 度 直徑 630mm	
主軸至工作檯面距離	200-850	
立柱門寬間距離	1200	
主 軸		
主軸	內藏式 HSK63A	
主軸轉速 (標準) rpm	15000	
主軸潤滑方式	油脂式	
主軸冷卻方式	油冷式 6000 Kcal	
進 級		
快速位移 M/min	36/36/36	
最小進級 mm	0.001	
ATC		
刀把規格	HSK63A	
刀庫容量 pcs	60 刀臂式	
刀具最大直徑 mm	80	
刀具最大長度 mm	300	
刀具最大重量 kg	7	
換刀時間	1.3 sec	
伺 服 馬 達		
主軸馬達 Kw	26Kw/110Nm(s6-40%)	
X 軸伺服馬達 Kw	5.0	
Y 軸伺服馬達 Kw	5.0	
Z 軸伺服馬達 Kw	3.5+煞車	
機器重量,佔地面積		
佔地面積 mm	4000×3000x3500	
重量 kg	9500	

* 型錄規格內容如有修改,不另行通知.